

I'm not a bot



Motoserra a bateria makita

Resultados encontrados para: {{query}} CAMPANHAS EM VIGOR! TRABALHAR A TERRA PODA E JARDIM REDES, VEDAÇÕES E DERIVADOS MADEIRA MÁQUINAS ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS FERRAMENTAS CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO TUBAGEM, CANALIZAÇÃO E REGA FIXAÇÃO QUÍMICA TINTAS E DROGARIA FERRAGENS ELETRICIDADE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESPORTO OUTLET CAMPANHAS EM VIGOR! CASA E JARDIM REDES, VEDAÇÕES E DERIVADOS MADEIRA MÁQUINAS ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS FERRAMENTAS CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO TUBAGEM, CANALIZAÇÃO E REGA FIXAÇÃO QUÍMICA TINTAS E DROGARIA FERRAGENS ELETRICIDADE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESPORTO OUTLET Promoção válida de 19/05/2025 a 25/05/2025 Limitada ao stock existente Preços por quantidade c/IVA (-{{ price.DiscountPct | percentage }}) ({{ price.PriceSell | currency }})/ UND Desconto sobre P.V.P. recomendado. Motoserra de 25 cm, 18V LXT BL com elevado rendimento de corte, graças à sua leve corrente, equivalente a uma motoserra de 25 cc.Inclui:• Guia 10• CorrenteNão inclui baterias ou carregadores.Características:Sistema Servopar. Aumenta o par motor pressionando o interruptor vários segundos até que la luz fique amarela. Ideal para cortar ramos grossos ou duros.Motoserra a bateria de 25cm, 18 V LXT BL com elevado rendimento graças à sua corrente leve, equivalente a uma motoserra de 25 cc.O sistema de acionamento direto do motor ao pinhão da corrente, proporciona elevado rendimento de corte, equivalente a uma motoserra de 25 cc.Regulação da velocidade de corte, através de um interruptor na pega.Apoio suave, antideslizante e de gancho, na parte inferior da carcaça para a deixar presa ao cinto.Lubrificação automática da corrente e com grande depósito de óleo. O depósito tem uma janela para poder ver o nível de óleo na máquina.A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água e assim poder trabalhar em condições extremas.Sem fios, para reduzir a necessidade de manutenção: não é necessário mudar o óleo do motor ou da bujia, limpar o filtro de ar, ou drenar o combustível armazenado.Travão manual e elétrico para uma elevada segurança do utilizador.A função de início suave aumenta gradualmente a velocidade da corrente.O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e sobreaquecimentos.Interruptor de alimentação principal, com função de desligar automaticamente, passado uns minutos.Baixo nível de ruído e zero emissões.O motor BL é de menor manutenção, visto não ter escovas.Dados Técnicos:Tensão da bateria18 VTipo de bateriaLXTMotorBLCorrenteSimPasso Corrente3/8 b.p"Velocidade da Corrente 24,0 m/segCapacidade de corte250 mmlubrificação automática da correnteSimDepósito de óleo0.14 LTavão eléctricoSimArranque suaveSimDimensós (CxLxA)493 x 184 x 191 mmPeso3.3 KgEmissão da vibração4.10 m/seg²Pressão sonora92.20 dB(A)Incerteza da vibração1.50 m/seg² O pagamento pode ser feito de forma segura através de Cartão de Crédito, Transferência bancária, Paypal, Contra Reembolso, Multibanco, Mbway ou Floa '3x sem juros'. Enviamos todo o tipo de material, por transportadora, para qualquer zona do país. Geral Informações técnicas Produtos relacionados Extração de pó Informação adicional Suporte Saúde e segurança Sistema Servopar. Aumenta o par motor pressionando o interruptor vários segundos até que la luz fique amarela. Ideal para cortar ramos grossos ou duros. Motoserra a bateria de 25cm, 18 V LXT BL com elevado rendimento graças à sua corrente leve, equivalente a uma motoserra de 25 cc. O sistema de acionamento direto do motor ao pinhão da corrente, proporciona elevado rendimento de corte, equivalente a uma motoserra de 25 cc. Regulação da velocidade de corte, através de um interruptor na pega. Apoio suave, antideslizante e de gancho, na parte inferior da carcaça para a deixar presa ao cinto. Lubrificação automática da corrente e com grande depósito de óleo. O depósito tem uma janela para poder ver o nível de óleo na máquina. A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água e assim poder trabalhar em condições extremas. Sem fios, para reduzir a necessidade de manutenção: não é necessário mudar o óleo do motor ou da bujia, limpar o filtro de ar, ou drenar o combustível armazenado. Travão manual e elétrico para uma elevada segurança do utilizador. A função de início suave aumenta gradualmente a velocidade da corrente. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e sobreaquecimentos. Interruptor de alimentação principal, com função de desligar automaticamente, passado uns minutos. Baixo nível de ruído e zero emissões. 782023-7 Chave 13-16 para PS220TH Veja mais Ver menos Velocidade da corrente 24,0 m/seg Passo corrente 3/8" b.p " Capacidade de corte 250 mm lubrificação automática da corrente Dimensões (CxLxA) 493 x 184 x 191 mm Comprimento de corte 25 cm Passo da corrente 1,1 / 0,043 mm Emissão de vibração 4,10 m/seg² Incerteza da vibração 1,50 m/seg² Pressão sonora 92,20 dB(A) Potência sonora 103,20 dB(A) Incerteza (k) sonora 2,50 dB(A) Vibração : 8:00 Hora 0 Hora 8 Hora